

PROFILI	- profondità dei telai fissi per finestre: 72 mm - le ante per finestra complanari esternamente ed a sormonto interno hanno profondità pari a 86mm - profondità profili per porte complanari: 72 mm									
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestra ad un'anta, anta ribalta nella soluzione con sopraluce fisso. Porte a una e due ante, apribili verso l'interno e verso l'esterno, anche nella soluzione con sopraluce fisso od a vasistas.									
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 10 a 50 mm di spessore parte fissa e da 10 a 40 mm parte apribile									
PORTATA ANTA-RIBALTA	150 Kg									
TRASMITTANZA TERMICA TELAI	In accordo alla norma internazionale EN ISO 10077-1								U_f = 7,0 W/m²K	
POTERE FONOISOLANTE										
	prestazioni di base → prestazioni elevate									
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1			2			3			4
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1200 PA
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2			3		4		5
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B				C		
RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE ENV1627	1			2				3		

* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

